



## Tuyauterie de frein (partie AV)

I	NUMÉROS	K	12/67 →		I	NUMÉROS	K		
1	HY 453-5 A HY 453-305 A	1 1 2	7/69 →. 9/72 →.	Réservoir : - - P.T.C. dépassant 3000 kg (avec bouchon nivocode). - Bouchon (avec joint) : - - P.T.C. dépassant 3000 kg (nivocode). Tube : - réservoir à MC. - - MC à flexible G. - MC à raccord 3 voies. - raccord 3 voies à flexible D. - flexible à cylindre de roue. - - entre cylindre de roue. - raccord 3 voies à raccord AR. Garniture d'étanchéité. Raccord : - arrivée MC. - - sortie MC. - 3 voies.	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	DM 453-260 ZC 9550 917 U ZC 9550 910 U 26 178 189 ZC 9550 909 U ZC 9438 358 U ZC 9550 912 U HY 453-27 A ZC 9615 054 W 1 A 5 411 619 W AM 453-190 ZD 9252 500 U 1 D 5 413 305 X DX 394-125 ZC 9427 040 U HY 453-95 ZC 9427 041 U 21 064 009 ZD 9106 400 U ZC 9435 084 U HY 453-79 1 D 5 411 956 J D 435-150 ZC 9614 038 U ZC 9550 886 U	1 2 1 1 1 2 2 ? 1 4 4 2 1 2 1 ? 1 1 ? 1 1	19,5 × 24 × 0,8. 13,3 × 21 × 0,8. 15,3 × 21 × 0,8. L 320. H 14 × 150. 14,5 × 20 × 2. 20 × 40. 16 × 32 × 7. 8,5 × 35 × 7,5. 4 × 9 × 15. 34 × 45 × 3.	Raccord : - 2 voies. - flexible AV à tube. Vis raccord. Joint : - - - Flexible. Écrou. Rondelle. Patte de maintien : - tube. - raccord 3 voies. - flexible. - Plaquette caoutchouc. Oillet caoutchouc : - - Rondelle d'étanchéité. Gaine de protection. Collier. Joint caoutchouc bouchon réservoir.
2	ZC 9550 887 U	1							
3	HY 453-349 A	1	7/69 →.						
4	HY 453-195 C 5 H 5 401 264 S	1 1	R.p. 5 401 264 S. → 4/71 d.e.o. 1-5 401 265 C. 4/71 →.						
5	HY 453-29 A	1							
6	HY 453-253 A	1							
7	HY 453-60 A	1							
8	HY 453-146 HY 453-146 A	1 1	D. G.						
9	5 H 5 437 262 Z HY 453-145	2							
10	HY 453-43	1							
11	ZD 9159 000 U	?	5 × 7,2 × 9,5.						
12	ZC 9550 908 U 5 H 5 401 265 C	1 1	→ 4/71. 4/71 →.						
13	HY 453-54 A	1							
14	1 H 5 416 494 K HY 453-134	1							